



Plafon LED Midas 22W IP65 4000K IK10 korytarzowy

Numer katalogowy	0737
Kod EAN	5908263380455
Producent	LVT Sp. z o.o.

Opis produktu

Prąd wejściowy: **220-240V AC 50/60Hz**

Moc: **22W**

PF: **>0,9**

Źródło światła: **Diody SMD**

Jasność: **2200lm (100%) / 400lm (standby 20%)**

Temperatura światła (CCT): **4000K (Biały neutralny)**

CRI (Ra): **>80**

Kąt rozsyłu światła: **120°**

Ściemnialność: **Brak**

Żywotność lampy: **50 000h**

Ilość cykli włącz/wyłącz: **50 000x**

Czas włączania: **< 0,1s**

Czujnik ruchu: **Mikrofalowy korytarzowy**

Sposób sterowania czujnikiem: **4 regulowalne pokręta**

Próg zadziałania: **<3 - 2000 lux (regulacja)**

Czas pracy: **Min. 10s +/- 3s ; Max 12 min +/- 1 min (regulacja)**

Czas gotowości (Standby): **0s / 90s / 5min / 10min / 30min / +∞ (regulacja)**

Jasność w trybie gotowości: **20%**

Promień detekcji: **2m - 8m (sufit) ; 5-15m (ściana) [regulacja]**

Pole detekcji: **180° / 360°**

Detekcja ruchu: **0,6-1,5m/s**

Częstotliwość pracy: **5,8GHz CW radar, ISM band**

Moc emisji czujnika: **<0.2mW**

Pobór mocy w trybie gotowości: **< 0,5W**

Wysokość instalacji lampy: **2-4 m (sufit) ; 1,5-3,5m (ściana)**

Materiał wykonania: **PC**

Wymiary: **Ø300 x 40 mm**

Gwarancja: **3-5 lat**

Klasa odporności: **IP65 IK10**

Temperatura pracy: **-15°~+35°C**

Certyfikaty jakości: **CE**

Klasa energetyczna: **E**

Zaprojektowany do szybkiej instalacji:

- **Montaż na zatrzaski**
- **Szybkozłącze do instalacji elektrycznej**

Opakowanie zbiorcze: **10 szt.**

