
Sterownik LED 5 in1 RF WiFi 12/24V 15A MLTWL5



Numer katalogowy	MLTWL5
Kod EAN	5904703004325
Producent	LVT Sp. z o.o.

Opis produktu

Napięcie wejściowe: **5-24V DC**

Natężenie prądu: **6A / kanał**

Max. obciążenie: **15A**

Zakres temperatury pracy: **-20 ~ +60°C**

Komunikacja ze sterownikiem: **RF 2.4GHz, WiFi-IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz (MiBoxer app, Amazon Alexa, Google Assistant)**

Moc transmisji: **6dBm**

Max. zasięg: **30m**

Podłączenie: **Wspólna anoda (Common anode)**

Wymiary centralki: **124 x 38 x 23 [mm]**

Funkcje: **Sterowanie pilotem lub aplikacją MiBoxer app, Smart TUYA, zmiana kolorów RGB, RGBW, RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników)**

Klasa odporności: **IP20**

Zastosowanie: **Taśmy LED RGB, RGBW, RGB+CCT, jednokolorowe (Mono)**

Kompatybilność: **FUT089, FUT088, FUT092, FUT095, FUT096, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1**

Opakowanie zbiorcze: **200 szt.**